

## Коммерческое предложение пневматические подвески вспомогательного свойства на а/м HINO 300

| Артикул | Наименование и компоновка (осевой комплект + система управления)   | Описание опции и возможностей компоновки вспомогательной пневмосистемы   | Цена розница Эйр-Райд | Стоимость установки |
|---------|--|--|-----------------------|---------------------|
| 171010  | HINO 300 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) без систем управления                                     | <p><b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта зависит от мощности воздушной системы накачки.</p> <p><b>Принцип управления:</b> ручная накачка через автомобильный ниппель. Управление одноконтурное (объединенное питание левой и правой подушек).</p> <p><b>Для удобства управления и контроля состояния пневматики, рекомендуем дооснащение осевого комплекта компрессорной установкой Air-Ride 1P; Air-Ride 2P; Air-Ride 115PS; Air-Ride 215PS</b></p>   | 25000руб              | 5000руб             |
| 171210  | HINO 300 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления 2 контура Air-Ride 2P (без ресивера) | <p><b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой <b>Air-Ride 2P - до 1.5 тонн. Система способна</b> сокращать эффект раскачки, выравнивать грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой и наоборот</p> <p><b>Принцип управления:</b> ручной из салона, 1 электрическая кнопка управления компрессором и 2 пневматические кнопки сброса давления. Контроль положения подвески по показаниям давления на манометре (одновременная накачка 2х подушек – сброс давления из каждой подушки по отдельности).</p> <p><b>Система имеет возможность накачки подушек при неисправности компрессора.</b></p>   | 41000руб              | 13000руб            |
| 171215  | HINO 300 пневмоподвеска осевой комплект (задняя ось) + система управления 2 контура Air-Ride 215PS (ресивер)   | <p><b>Основные характеристики:</b> Поглощение вибраций, передаваемых на узлы подвески, исключение проседания рессорного пакета, увеличение срока службы подвески задней оси. Регулировка клиренса заднего свеса. Компактное размещение компонентов системы в салоне. Запас воздуха на борту - 10л. Автоматическое поддержание давления в ресивере до 8кг/см2. Максимальная грузоподъемность пневмокомплекта с системой <b>Air-Ride 215PS - до 1,6 тонн.</b></p> <p><b>Принцип управления:</b> ручной из салона, 2 пневматические клавиши, контроль состояния подвески по манометру. Управление <b>двухконтурное</b> (раздельное питание левой и правой подушек).</p> <p><b>Имеет возможности дооснащения опциями:</b> подкачка шин (опция включена в состав комплекта), пневматический сигнал.</p> <p><b>Система способна:</b> сокращать эффект раскачки, выравнивать грузовой отсек при неравномерной загрузке левой части по отношению к правой.</p> | 64000руб              | 17000руб            |

Дополнительное оборудование к системам пневматических подвесок Air-Ride (Эйр-Райд)

| Артикул | Наименование                                      | Описание дополнительной опции к ресиверным системам   | Цена розница<br>Эйр-Райд | Стоимость установки |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|
| 502031  | Пневматический сигнал двойной 340/280 с оснасткой | Основные характеристики: Значительное увеличение эффективности штатного звукового сигнала. Мощность звука - 115db.<br>Тональность - средняя<br>Не является оборудованием специального назначения (спец-сигналы)<br>Компактное размещение в моторном отсеке. Только скрытая установка.<br>Принцип управления: дополнительной электрической кнопкой без фиксации.<br>Опция доступна только в системах управления с ресивером! | 4200руб                  | 3000руб             |
| 502021  | Пневматический сигнал двойной 260/230 с оснасткой | Основные характеристики: Значительное увеличение эффективности штатного звукового сигнала. Мощность звука - 115db.<br>Тональность - высокая<br>Не является оборудованием специального назначения (спец-сигналы)<br>Компактное размещение в моторном отсеке. Только скрытая установка.<br>Принцип управления: дополнительной электрической кнопкой без фиксации.<br>Опция доступна только в системах управления с ресивером! | 3500руб                  | 3000руб             |

Цены на продукцию по состоянию на **2018 г.** Товар сертифицирован.

**АВТОСПЕЦЦЕНТР КОТЛЯКОВКА**

**Адрес:** ул. Котляковская, д.3, стр. 6

Телефон: **7 (495) 162-83-16**